




Phonak Naída L-PR (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standardní hák HE11 680


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk




Frekvenční rozsah	< 100 Hz – > 5 700 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

Tenká hadička HE


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz – > 7 100 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

Obecné informace k testu

- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Upozornění

⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.

*Očekávaná doba provozu dobíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie a poslechovém prostředí.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

